



John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31, 69190
Walldorf, Deutschland Postanschrift/Office:
John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Deutschland
Puhelin: +49 (0) 621 829-8161 Faksi: 829-8300

Sähköposti: LengeRalf@JohnDeere.com

Ralf Lenge
Manager Public Relations
Public Relations

Lehdistötiedote

6M-sarjan traktorit nyt portaattomalla vaihteistolla

Menestyksekkään esittelynsä jälkeen Agritechnica 2019 -messuilla John Deeren 6M-sarjan traktoreita on toimitettu asiakkaille tammikuusta 2020. Tällä täysin uudella traktorien sarjalla John Deere nosti rimaa tässä segmentissä tarjoamalla erinomaisen näkyvyyden, ohjattavuuden sekä ainutlaatuisen hyötykuorman yhdistettynä parantuneeseen käyttäjän mukavuuteen, uusilla suorituskykytasolla.

Yhtiön jatkuvana pyrkimyksenä tarjota asiakkailleen kohtuuhintaisia ratkaisuja John Deere on kehittänyt 6M-sarjaa edelleen ja julkistaa nyt useita tärkeitä uudistuksia. Nelisyylinterisiin malleihin on nyt saatavana koeteltu AutoPowr-vaihteisto sekä täysin uusi ja ainutlaatuinen ohjausratkaisu, AutoTrac kulmapilarinäytössä, sekä useita muita valinnaisvarusteita.

Matalan konepeiton ja kulmapilarin näytön ansiosta neljässä lyhytrunkoisessa 6M-mallissa on esteetön näkymä eteenpäin. Suositun 6430 Premium -traktorin 2400 mm akselivälin käytöllä niillä on myös erinomainen ohjattavuus sekä vain 4,35 m kääntösäde. Kompaktista koostaan huolimatta 10,45 tonnin suurin sallittu kokonaispaino antaa hyötykuormaksi vertaansa vailla olevan lukeman, 4,7 tonnia.

6M-valikoiman nykyisten vaihteistovaihtoehtojen lisäksi AutoPowr-vaihteiston saatavuus tarjoaa asiakkaille laajimman vaihteistojen valikoiman tässä traktorisegmentissä. Täysin automaattisen moottorin/vaihteiston hallinnan lisäksi AutoClutch antaa käyttäjälle mahdollisuuden pysäyttää traktori vain jarrua painamalla, mikä antaa valtavan edun esimerkiksi etukuormainkäytössä.

Lisäksi AutoPowrin eteen/taakse-toiminnon voimakkuutta voidaan säätää kulmapilarin näytöstä. Edullisempaa ratkaisua hakevat asiakkaat voivat valita AutoPowrin oikeanpuoleisessa konsolissa mekaanisilla tai sähköisillä hydraulikkaventtiileillä. Lisämukavuutta tarjoava Premium Edition sisältää AutoPowrin CommandArmissa.

Tunnetuksi tulleen AutoTrac-automaattiohjauksen ohella John Deere esittelee uuden lähtötason automaattiohjausratkaisun kaikkiin 6M-sarjan malleihin. Kulmapilarin näytön ainutlaatuisen AutoTrac-toiminnon ansiosta ohjaamoon ei tarvita enää muita näyttöjä. Uusi järjestelmä tarvitsee AutoTracin käyttöä varten vain StarFire-satelliitivastaanottimen. Asiakkaat voivat säästää jopa 30 prosenttia erillisen näytön kustannuksesta ja samalla säilyttää täyden valinnanvapauden, koska päivitys erilliseen näyttöön voidaan tehdä milloin vain.

John Deeren erillisrunkokonseptiin perustuvat 6M-sarjan mallit ovat myös ihanteellisia etukuormaajalla varustettuina, ja täysin yhteensopivia toukokuussa julkistettuihin uusiin M-sarjan kuormainmalleihin. M-sarjan etukuormaajat täydentävät R-sarjaa ja ovat erityisesti suunniteltu asiakkaille, jotka tarvitsevat monipuolisen, kevyen kuormaajan houkuttelevaan hintaan nostokorkeudesta tinkimättä.

Kuormaajan kapea rakenne täydentää traktorin ohjattavuutta ja on täysin yhteensopiva John Deeren etunostolaitteiden kanssa sallien etuakselin täyden oskillaation ja suurimmat ohjaukskulmat jättäen edelleen tilaa traktorin huoltokohteisiin käsiksi pääsyyn.

Nelisyliinteristen traktorien markkinoilla 6140M on huipputehokas ratkaisu. Tämän keveän ja ketterän traktorin akseliväli on 2,58 m, paino vähän alle 6 tonnia ja moottorin teho 155 hv ja jopa 166 hv Intelligent Power Managementilla varustettuna. Siten tässä monipuolisessa mallissa yhdistyvät kaikki kompaktin nelisyliinterisen traktorin edut suureen käyttötehoon.

Toisena uutena vaihtoehtona suuremmat kuusisyliinteriset mallit 6175M ja 6195M voidaan nyt varustaa 155 l/min hydraulipumpulla viljelijöille ja urakoitsijoille, jotka hakevat suorituskykyistä konetta kohtuuhintaan. Lisäksi kaikki, jotka haluavat koeajaa uusia 6M-sarjan traktoreita, voivat tehdä sen myös virtuaalisesti uusimmalla 6120M-mallilla suosituksessa Farming Simulator -tietokonepelissä.

ENDS (25.6.2020)

6M-sarjan traktorit - tekniset tiedot:

Malli	Nimellisteho*		Maks. teho* ilman IPM:ää	Sylinteriluku / Sylinteri-tilavuus (l)	Polttoainesäiliö perus/valinnainen + DEF-säiliö (l)	Akseli-väli (mm)	Maks. sallittu kokonaispaino (kg)
	ilman IPM:ää	IPM:n kanssa					
6090M	90 (66)	110 (81)	100 (73)	4/4,5	175/205 19	2400	10 450
6100M	100 (74)	120 (88)	111 (81)				

6110M	110 (81)	130 (96)	122 (90)				
6120M	120 (88)	140 (103)	133 (98)				
6130M	130 (96)	150 (110)	144 (106)		225/195 13	2580	
6140M	140 (103)	160 (118)	155 (114)				
6145M	145 (107)	n/a	161 (118)		265 16	2765	
6155M	155 (114)	n/a	172 (126)		270 16		11,000
6175M	175 (129)	n/a	194 (143)	6/6.8	325 20	2800	12,300
6195M	195 (143)	n/a	216 (159)				
*hv (kW), ECE-R120:n mukaisesti							