

ECOTECHNICS®



Ilmastoinnin huoltolaite ECK TWIN-PRO

R134a ja HFO1234yf -kylmäaineille

- Molemmille aineille täysin omat suljetut piirinsä ja letkunsä (letkujen liittimet ovat eri kokoiset, joten ei voida laittaa ristiin / sotkea järjestelmiä keskenään)
- Kylmäaineen talteenottokyky yli 95%
Huom! Uusi kylmäaine HFO1234yf on moninkertaisesti arvokkaampaa kuin vanha R134a, joten tehokas talteenottokyky tuo säästöjä
- Automaattinen öljyntäyttö ja kierrätys, öljylle hermeettinen säiliö (ei kerää kosteutta), joka uudelleen täytettävissä
- Valinnainen automaattinen väriaineen täyttö
- Letkut 3 m (molemmille kylmäaineille omat letkunsä), "tuhahattamattomat" pikaliittimet = ei hukkaa kylmäainetta liittimiä irrotettaessa
- Kirjoitin, analogiset mittarit, 7" kosketusnäyttö (hyvä opastus, värillinen, suomenkielinen ohjelmisto)
- Ajoneuvotietokanta täyttömäärille (päivitettävissä)
- Huuhteluohjelmisto vakiona
- Tyypitestaustiliitäntä ja -ohjelma vakiona
- Hybriditoiminto = letkujen huuhtelu (voidaan käyttää myös hybridiautojen ilmastoinnin huoltoon)
- Tehdyt työt tallentuvat muistiin (voi esim. tulostaa myöhemmin)
- Molemmat kylmäainepullot elektronisten vaakojen päällä, resoluutio +/- 10 g, mahdollisimman tarkka työtulos
- Käyttölämpötila 11 – 49°C, käyttöjännite 230 V / 50 Hz
- Suodattimet (kosteus, happamuus) 2, huoltoväli-ilmaisin
- Alipainepumppu 100 l/min, 0.1 mbar
- kompressorit 2 x 12 cc, 2 x 0.33 hp
- Kierrätysnopeus max 300 g / min
- Kylmäainepullot 2 x 12 kg, pullot lukittavissa kuljetuksen ajaksi
- Automaattinen kylmäainepullojen lämmitys
- Automaattinen kylmäainepullojen ylipaineen tyhjennys
- Mitat 670 x 620 x 1070 mm, paino 110 kg
- Suojahappu ja aloituspaketti (öljyt ja väriaineet) sisältyvät hintaan

