

John Deere AC-180EH -sähköinen kuumavesipainepesuri



Huoltokatkaisin:

- Neljä veden kovuusasetusta
- Käyttöaika- ja huoltovälitiedot voidaan esittää näytöllä
- Täsmällinen annostelu vähentää veden pehmentimen kulutusta
- Ekotehokkuustila
- Veden laatua ja painetta valvotaan suoraan laukaisinpistoolissa (servo-ohjauslaite)

LED-näyttö:

- Polttoaineen, puhdistusaineen ja järjestelmän kunnossapidon merkkivalot
- Integroitu käyttötuntilaskuri

Puhdistusaineen annosteluyksikkö:

- Tarkka mittausventtiili takaa alhaisen kulutuksen
- Helppo siirtyminen puhdistusainesäiliöstä 1 säiliöön 2 ja päinvastoin
- Huuhtelu suoritetaan automaattisesti 0-asennossa

Varusteiden säilytys:

- Integroidut ruiskutuslansettipidikkeet molemmilla puolilla turvallista kuljetusta varten
- Sekä vasen- että oikeakätisten helppo käyttää, ja ihanteellinen kahden lansetin käyttöön
- Integroitu kannellinen lokero työkalujen, suutinten, likapuhaltimien jne. käyttöön

Tekniset tiedot:

Virtatyyppi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Nimellisteho	kW	8,4
Virtaus	l/h	600-1200
Käyttöpaine	baaria/MPa	30-180 / 3-18
Enimmäislämpötila	°C	80 / 155
Paino	kg	178
Mitat (P x L x K)	mm	1330 x 750 x 1060
Puhdistusainesäiliö	l	20 + 10
Polttoainesäiliö	l	25
Lämmitysöljyn kulutus, täyskuorma / ekotehokkuus	kg/h	7,7 / 6,2

Tuotteessa on 24 kk takuu toimituksesta.